

**ПЛИФОРТ**

**ООО «К-777»**

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113  
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

**Документ о качестве №**

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Плиты покрытий железобетонные предварительно напряженные прямоугольные ПП 60.20-5А800 (ПП-4)**

Дата изготовления (номер партии) \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

Класс бетона по прочности на сжатие, не менее \_\_\_\_\_

B27,5

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе \_\_\_\_\_

Btb3.6

Отпускная прочность бетона, % \_\_\_\_\_

70

Марка бетона по водонепроницаемости \_\_\_\_\_

W8

Марка бетона по морозостойкости \_\_\_\_\_

F300

Истираемость, не более г/см<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

0,7

Водопоглощение, не более % \_\_\_\_\_

5

Класс арматурной стали (напрягаемой): \_\_\_\_\_

12 А800(Ат-V) ГОСТ 34028

Обозначение стандарта \_\_\_\_\_

ТУ 23.61.12-001-57650077-2023

Геометрические параметры, мм \_\_\_\_\_

140x2000x6000

Предприятие гарантирует прочность бетона при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180 достигнет требуемой прочности соответствующей классу бетона в возрасте 28 суток со дня изготовления изделия

ОТК \_\_\_\_\_